

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. r serv.

014150757 **Image available**

WPI Acc No: 2001-634976/ 200173

Spray container, e.g. baby bottle, liquid-feed tube provided with holes on lower part, and rubber interposed between liquid-feed tube and extensive cylinder section of pouring mouth of bag

Patent Assignee: AMIYA S (AMIY-I)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 2001252599 A 20010918 JP 200066315 A 20000310 200173 B

Priority Applications (No Type Date): JP 200066315 A 20000310

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 2001252599 A 4 B05B-011/00

Abstract (Basic): JP 2001252599 A

NOVELTY - Holes (4) are provided on the lower part of the liquid-feed tube (2) attached to a spray device (1). A rubber tube (7) is interposed between the liquid-feed tube and extensive cylinder section (6) of the pouring mouth of the bag (5) to seal the node (3) of the liquid-feed tube. A buffer (9) is attached in the cover (8) of the spray container in order to reinforce the bag and the pouring mouth of the bag.

USE - For e.g. liquid pesticide, liquid detergent.

ADVANTAGE - Can be used in reverse since air does not enter during use. Allows liquid detergent and softening agent to be measured from the frequency of use of trigger since air does not enter in any way. Ensures no failure in measurement since the trigger will stop returning if the liquid is used up.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a sectional view of the spray container. (Drawing includes non-English language text).

Spray device (1)

Liquid-feed tube (2)

Node (3)

Holes (4)

Bag (5)

Extensive cylinder section (6)

Rubber tube (7)

Cover (8)

Buffer (9)

pp; 4 DwgNo 1/6

(11)特許出願公開番号

特開2001-252599

(P2001-252599A)

(43)公開日 平成13年9月18日(2001.9.18)

(51) Int.Cl.:

識別記号

F I

テーマト* (参考)

B 0 5 B 11/00

101

B 0 5 B 11/00

101Q 3E014

B 6 5 D 83/76

B 6 5 D 83/00

K

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 4 頁)

(21)出願番号 特願2000-66315(P2000-66315)

(22) 出願日 平成12年3月10日(2000.3.10)

(71)出願人 391011113

網矢 貞幸

愛媛県松山市高浜町6丁目1683番地

(72) 發明者 網矢 貞幸

愛媛県松山市高浜町6丁目1683番地

Fターム(参考) 3E014 PA01 PB02 PB08 PC07 PD11

PE11 PF05 PF08


(54) 【発明の名称】 スプレー容器

(57) 【要約】

【課題】 従来のスプレーでは、殺虫剤や洗剤の液、または水を噴射させるには、送液筒の先端についている吸液口から吸液しなければ、噴射ノズルから噴射させることができず、逆さまでは噴射できなかった。

【解決手段】 スプレー装置（１）に送液筒（２）を取り付け、送液筒（２）には節（３）と、液体を吸い上げるため下部に多数の穴（４）を設ける。また、スプレー装置（１）を取り付けるために送液筒（２）に節

(3)を、袋(5)のそそぎ口の広筒部(6)がゴム管(7)を介在して、ゴム管(7)がシールしている。さらに、袋(5)を補強するためと、置くときに袋(5)では安定しないためカバー(8)を取り付け、カバー(8)は緩衝剤(9)を取り付け、スプレー装置(1)と袋(5)の取り付け部を外から締め付け補強する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 スプレー装置 (1) に送液筒 (2) を取り付け、送液筒 (2) には節 (3) と、下部に多数の穴 (4) を設ける。また、スプレー装置 (1) を取り付けるために送液筒 (2) の節 (3) は、袋 (5) のそそぎ口の広筒部 (6) がゴム管 (7) を介在して密閉する。さらに、袋 (5) を補強するためにカバー (8) と、また袋 (5) のそそぎ口も補強するため緩衝剤 (9) をカバー (8) に取り付け、これを特徴とするスプレー容器。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【発明の属する技術分野】 本発明は、逆さにしてもスプレーできる手動式噴霧器で、また詰替用のパックをそのまま利用できる、スプレー容器に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来のスプレーでは、殺虫剤や洗剤の液体を噴射させるには、縦送液筒の先端に付いている吸液口から吸液しなければ、噴射ノズルから噴射させることができなかった。そこで特開平 10-99746 の逆さにしても噴射できるスプレーのように、スプレーの縦送液筒の根本に穴部を設けることにより、スプレーを逆さにして使用したとき、ネジキャップ部に溜まった液を穴部より吸液し、噴射ノズルから噴射できるものがあった。

【0003】 その他、出願しているものの中に特開平 11-59755 のスプレー容器は、スプレーを傾けても、逆さに 180 度回転させても、中の液が残りがなくなっても、全量を使い切れるスプレー容器があった。そのスプレー容器は中に圧縮した気体を入れ、スプレーのノズルに接続した液体を袋の中に入れ、吸い上げる管も液体の中に入れ、気体の圧力によって液体を噴射するので、有害なフロンや可燃物のプロパンなどが不要になった。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 従来の特開平 10-99746 の逆さにしても噴射できるスプレーは、スプレーの縦送液筒の根本に穴を開ければ空気が漏ることは分かり、表面張力で液体が止まると期待するのは無理がある。さらに、中の液体が残りがなくなったときに、縦送液筒の先端の吸液口と、根本に付いた穴部の両方が、真横に倒すと液体に触れないときがあるので、噴射できなかった。

【0005】 また、特開平 11-59755 のスプレー容器は、スプレーを傾けても逆さに 180 度回転させても、中の液体が残りがなくなっても、全量を使い切れるスプレー容器があったが、そのスプレー容器は詰替ができなかった。

【0006】 そこで本発明のスプレー容器は、詰替用パックのそそぎ口にスプレー装置 (1) を差し込み、それ

をカバー (8) で補強し、逆さにしても噴霧できるスプレー容器を提供するものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するために本発明のスプレー容器は、スプレー装置 (1) に送液筒 (2) を取り付け、送液筒 (2) には節 (3) と、液体を何処からでも吸い上げるために下部に多数の穴 (4) を設ける。また、スプレー装置 (1) を取り付けるために送液筒 (2) に節 (3) と、袋 (5) のそそぎ口の広筒部 (6) がゴム管 (7) を介在して、ゴム管 (7) がパッキンの代わりをしている。さらに、袋 (5) を補強するためと、置くときに袋 (5) では安定しないためカバー (8) を取り付け、カバー (8) は緩衝材 (9) を取り付け、スプレー装置 (1) と袋 (5) のそそぎ口の取り付け部を外から締め付け、液体が漏れないように補強することで目的を達成した。

【0008】

【発明の実施の形態】 本発明のスプレー容器は、スプレー装置 (1) の送液筒 (2) にゴム管 (7) を節 (3) の上部に差し込んで、その送液筒 (2) を袋 (5) のそそぎ口に挿入する。次に、ゴム管 (7) と袋 (5) を持って、スプレー装置 (1) を引き抜くように引っ張って、広筒部 (6) に節 (3) が来るまで圧入すると安定する。しかし、袋 (5) のままでは置くのに不便なためカバー (8) を取り付け、スプレー装置 (1) と袋 (5) を固定するために緩衝材 (9) を取り付ける。このような仕組みであるから液体は、どのような角度でも使用でき、また袋 (5) の中に空気が入る心配がないので、一回の噴射量が固定できる。

【0009】

【実施例】 以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。

(イ) 取り付けかたを説明すると、図 2 は袋 (5) のそそぎ口を缺で上部を切り取り、そこにスプレー装置 (1) の送液筒 (2) の下部から挿入する。そして図 3 は、いっぱい差し込んだところである。次に、図 4 はゴム管 (7) と袋 (5) を指で押さえてスプレー装置 (1) を上に引っ張り、送液筒 (2) の節 (3) はゴム管 (7) の間に入り、袋 (5) のそそぎ口に設けた広筒部 (6) まで引くと、多少広がっているため、そこに落ち着く。しかし、そそぎ口がテーパーになっている袋 (5) も同じく、同じような方法で取り付けられる。

【0010】 (ロ) そして図 1 は、袋 (5) では置くときにしっかりしていないので放置できない。また、袋 (5) のそそぎ口からの漏れを防ぐために、カバー (8) は二個に分かれ、そのカバー (8) の緩衝材 (9) のスポンジが、そそぎ口を締め付け補強する。さらに、三カ所の角部 (10) はカバー (8) の外に出て、三カ所の角部 (10) を挟み込んで固定する。また、図 5 は外観を表した斜視図で、その図を見て分かる